

DESCRIPTIVO TÉCNICO



Modelo CBEN – Botina de Elástico Solado Nitrílico

Calçado de uso profissional, construído em forma percebida como a mais confortável do mercado, modelo de botina com fechamento por elástico lateral recoberto, fabricado com materiais especiais, garantindo desempenho atendendo os parâmetros normativos, incluindo opcionais para aplicações específicas nas mais diversas atividades.

Numeração: 33 ao 46. **Altura (base nº 40):** 117mm. **Revisão:** 01/2019.

Cores disponíveis: preto




Imagem Ilustrativa

COMPONENTES E ACESSÓRIOS




Cabedal

Cabedal Confeccionado 100% em Couro vaqueta (flor) com acabamento de alta performance, especialmente desenvolvido para suportar as condições mais exigentes do mercado de trabalho, mantendo o foco na maciez, leveza e flexibilidade.



Forro

Forros têxteis de alto desempenho revestindo completamente o interior do calçado, garantindo absorção do suor e sensação de conforto.



Palmilha

Palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema Strobel;
Palmilha interna em EVA micro perfurada, com tratamento antimicrobiano;



Biqueira

Aço: biqueira de aço com resistência a impactos de até 200 Joules. Possui exclusivo sistema de ventilação garantindo segurança e bem estar atendendo norma ABNT NBR ISO 20345:2015;



Solado

Solado bicomponente (PU/Borracha Nitrílica) bidensidade bicolor injetado diretamente no cabedal. Entressola em PU mais macia e flexível, garantindo maior absorção de impacto; Sola em borracha nitrílica com maior resistência à abrasão e a altas temperaturas.



Calbrás Equipamentos de Proteção Ltda
Av. Carlos Strassburger Filho, 6815
Zona Industrial Norte – Campo Bom – RS
CEP: 93700-000

E-mail: calbras@calbras.net.br
Fone: (51) 3581.1644
www.Calbras.net.br